

LAMELIO

WALL PANELS

LAMELIO montážne lepidlo na panely 280 ml.

ADB-AMOUECO-BH-35-ml-280-001

Jednozložkové montážne lepidlo na báze vodnej disperzie, odporúčané na lepenie rôznych stavebných materiálov používaných pri dokončovacích a opravárenských prácach na savé povrchy, ako sú: betón, sadra, drevotrieska, drevo, sadrokartón, sadra.

VÝHODY

- rýchle a silné počiatočné uchopenie
- výrobok vykazuje vynikajúcu príľnavosť k najbežnejším stavebným a dokončovacím materiálom, ako sú polystyrén, keramické dlaždice, drevené, kovové a plastové diely, dosky a peny, minerálna vlna
- bez rozpúšťadiel
- neutrálny zápach
- nehorľavé
- pružný spoj
- odolnosť proti vlhkosti



APLIKÁCIA

- lepenie tepelných a zvukových izolačných materiálov
- lepenie dekoratívnych prvkov
- lepenie soklov, podlahových panelov, dosiek, keramických dlaždíc

NORMY / ATESTY / CERTIFIKÁTY

Výrobok spĺňa požiadavky:

- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+
- French CMR components - Pass
- AgBB - Pass
- Belgian Regulation - Pass

- Indoor Air Comfort - Pass
- Indoor Air Comfort GOLD - Pass
- EN 717-1 - E1
- Blue Angel (RAL UZ 123)
- BREEAM International - Compliant

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nezatvrdnuté	Hodnota
Báza: akrylátová disperzia	+
Obsah sušiny [%]	68 - 74
Hustota [g/cm ³]	1,3 - 1,5
Lehota spracovania (v závislosti od okolitých podmienok a vlastností podkladu) [min]	10 - 15
Horľavosť	-
Doba plného vytvrdenia [h]	48
Výdatnosť [g/m ²]	300 - 500
Zatvrdnuté	Hodnota
Teplotná odolnosť [°C]	-20 - +60
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	+10 - +30

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné informácie uvedené na konci technického listu a v karte bezpečnostných údajov.

Príprava podkladu

- Lepené povrchy musia byť rovné, suché, zbavené nečistôt a látok zabraňujúcich adhézii.

Príprava produktu

- Odrežte hubicu na požadovaný priemer, odrežte ústie kartuše a naskrutkujte hubicu. Vložte kartušu do aplikačnej pištole.

Aplikácia

- Nanášajte lepidlo bodovo alebo v pruhoch na povrch alebo lepený materiál.
- Po nanosení spojiť spojené prvky a silno a rovnomerne stlačiť.
- Nanášajte lepidlo na povrch, ktorý je možné lepiť za 10-15 minút.
- Ak je to potrebné, lepené materiály podprite.

Práce po dokončení aplikácie

- Čistenie: pred zatvrdnutím vodou, po zatvrdnutí mechanicky.
- NEUMÝVAJTE SI RUKY ROZPÚŠŤADLOM.

Poznámky / obmedzenia

- Minimálne jeden z povrchov musí byť nasiakavý.
- Odporúča sa vyskúšať adhéziu pred aplikáciou.
- Zabráňte kontaktu s vodou, pokým lepidlo úplne nezatvrdne.
- Nie je vhodné pre PE, PP, teflón a živичné povrchy.
- Nie je vhodný na trvale vlhké povrchy.

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Garantovaná lehota skladovania je 24 mesiacov od dátumu výroby, ak je výrobok skladovaný v neotvorenom originálnom balení pri teplote v rozmedzí od +5 °C do +30 °C na suchom mieste chránenom pred mrazom a nadmerným teplom.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Podrobné informácie nájdete na karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorá je k dispozícii u výrobcu na požiadanie. Likvidácia výrobku: zvyšky výrobku a prázdne kartuše je nutné zlikvidovať v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Všetky písomné a ústne informácie, odporúčania a pokyny sú poskytované v súlade s naším najlepším vedomím, na základe skúšok a skúseností, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý používateľ tohto materiálu si musí skontrolovať všetkými možnými spôsobmi vrátane kontroly finálneho výrobku v zodpovedajúcich podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na zamýšľaný účel. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej alebo chybnjej aplikácie materiálov výrobcu.